NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Caja para montaje en superficie vacía tipo, RJ45

AE180NXT09
AE180NXT10

Esta caja de montaje vacía sin blindar es compacta y fácil de instalar en superficies lisas. Incluye tornillos y cinta adhesiva de doble faz, que le permite elegir al instalador su método preferido de montaje. La estructura durable de plástico de la caja garantiza la firmeza del cable y brinda protección mecánica en el área de conexión. Diseñada para ser usada con cualquier conector hembra RJ-45 categoría 5E o categoría 6. Disponible con 1 ó 2 puertos

Productos Relacionados



AB356NXT**

NAB-PCS6A*FBL

PCGUCC6FTBK**

AB361NXT**

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Caja para montaje en superficie vacía tipo, RJ45

Especificaciones del producto

Características de la caja para montaje en superficie		
Material	Policarbonato UL 94V-2	
Núm. de puertos	1	2
Color	Blanco	
Tipo de receptáculo	Vacía para insertar módulo RJ45	
Tipo de aplicación	Telefonía/datos	
Tipo de montaje	Montaje en pared	
Dimensiones		
Alto	26,6mm	26,6mm
Ancho	31,1mm	54,4 mm
Profundidad	60mm	60mm
Altura del receptáculo	16mm	14,5mm
Ancho del receptáculo	16mm	14,5mm
Diámetro del agujero para tornillo	3mm	3mm
Incluye	• 2 tornillos de acero inoxidable y 1 cinta adhesiva de doble cara	
Características del conector		
Material de la cubierta	ABS + PC, UL 94V-0	
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 80°C (ANSI/TIA/EIA-568-C.2)	
Certificaciones y normas		
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801	
Certificado UL	20080124 – E318655 DUXR.E318655	
Información adicional		
MPN	AE180NXT09	AE180NXT10
UPC	798302031357	798302031364
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS	
Empaque	Bolsa de plástico	
Cantidad por bolsa	1 unidad	
Pies cúbicos	1,87 cada 500 unidades	1,31 cada 250 unidades
Garantía	Limitada de por vida. **Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia**	

GARANTÍA DE POR VIDA
nexxtsolutions.com/garantia

E318655

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com