

Caja para montaje en superficie Preconfigurada, RJ45



AE180NXT03
AE180NXT13

Esta caja de montaje Cate5E es compacta y fácil para instalar en una superficie lisa. Incluye tornillos y cinta adhesiva de doble cara, que le permite elegir su método preferido de montaje. La unidad trae un conector RJ-45 integrado. La estructura durable de plástico de la caja brinda protección para el cable y el área de conexión. Disponible con 1 ó 2 puertos.

Productos Relacionados



Caja para montaje en superficie

Preconfigurada, RJ45

Especificaciones del producto

Características de la caja para montaje en superficie	
Material	Policarbonato UL 94V-2
Núm. de puertos	1 2
Color	Blanco
Tipo de receptáculo	Módulo RJ45 integrado
Tipo de aplicación	Telefonía/datos
Tipo de montaje	Montaje en pared
Dimensiones	
Alto	26,6mm 26,6mm
Ancho	31,1mm 54,4 mm
Profundidad	60mm 60mm
Diámetro del agujero para tornillo	3mm 3mm
Incluye	• 2 tornillos de acero inoxidable y 1 cinta adhesiva de doble cara
Características del conector	
Material de la cubierta	ABS + PC, UL 94V-0
Material y terminación del módulo RJ45	Bronce fosforoso con enchape en níquel de 50+60 micropulgadas Área de contacto: 3mm como mínimo con enchape de oro de 50 micropulgadas
Cubierta del IDC	PC + 5%GF, UL 94V-2
Material y acabado del terminal IDC	Bronce fosforoso con enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo
Unidad del conjuntor	PBT + 15%GF, UL 94-0
Fuerza de inserción	900gm cada 8 contactos
Fuerza de retención	7,7kg entre el conjuntor y el enchufe
Durabilidad	Conjuntor: test de acoplamiento y desacoplamiento de enchufe a conjuntor de 750 ciclos; ciclos de inserción de 20 veces/minuto máx. Test de resistencia del contacto por cada 100 ciclos IDC: 200 veces máx con punzadora (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
Alambrado	T568A and T568B
Temperatura de funcionamiento	-40°C to 80°C (ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	100Mbps
Ancho de banda	100MHz
Características eléctricas	
Resistencia de aislamiento	500M ohmios (min.)
Resistencia del contacto	20M ohmios (máx.)
Corriente nominal	1.5A
Resistencia de CC	0,1 ohmio (máx)
Tensión no disruptiva	1000VAC RMS at 60Hz/1min.
Características mecánicas	
Ciclo de inserción del bloque IDC	Más de 2500 ciclos (min.)
Ciclo de inserción del módulo RJ45	Más de 2000 ciclos (min.)
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080124 – E318655 DUXR.E318655
Información adicional	
MPN	AE180NXT03 AE180NXT13
UPC	798303031417 798303031400
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Bolsa de plástico
Cantidad por bolsa	1 unidad
Pies cúbicos	3,11 cada 500 unidades 1,85 cada 250 unidades
Garantía	Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia

