

Bolt AC1200 2 pack

True Mesh Router Technology



Conecta hasta 60 dispositivos



Haz de cualquier dispositivo un aparato inteligente

La última generación de sistemas Wi-Fi® de malla de Nexxt® Solutions es lo que necesitas para darle a tu conexión a internet lo más avanzado en redes inalámbricas. El **BOLT AC1200 2 pack** ofrece 232 m² de cobertura —un alcance mucho mayor al de un router o amplificador convencional— y una capacidad de hasta 60 dispositivos conectados a la vez. Su velocidad ultrarrápida con tecnología Wi-Fi 5 brinda una señal estable, segura e ideal para videojuegos y streaming de 4K. Además, puedes manejar el nodo con una aplicación en tu teléfono o ingresando a un sitio web en la computadora. Y recuerda que puedes extender la cobertura con otros nodos Nexxt para crear una malla de cobertura aún mayor.

Características

- Ultra-velocidad Wi-Fi® 5 (AC1200)
- Cubre todos los rincones de tu casa bajo una misma red Wi-Fi® usando una red Mesh*
- Cobertura de hasta 232 m² **
- Puedes conectar hasta 60 dispositivos con dos nodos**
- Los puertos GB permiten una velocidad de descarga de hasta 1.200 Mbps**
- Mejora tus habilidades de juego reduciendo la latencia
- Manejo sencillo con la aplicación Nexxt Home
- Control parental y red para invitados
- Funciona como router
- Dos años de garantía



Bolt AC1200 2 pack

True Mesh Router Technology



Especificaciones técnicas

MPN	NCM-C1200 2PK
Hardware	
CPU	900MHz de doble núcleo
Puertos e interfaces	2 x 10/1,000 Mbps LAN 1 x 10/1,000 Mbps WAN
Número de antenas	4
Botones	Mesh (1) Reinicio (1)
Red inalámbrica	
Normas	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac 5GHz
Velocidad del Wi-Fi**	5.0GHz: 867 Mbps 2.4GHz: 300 Mbps
Velocidad de transmisión de datos de radio**	IEEE 802.11ac: Hasta 867 Mbps IEEE 802.11n: Hasta 300 Mbps IEEE 802.11g: Hasta 54 Mbps IEEE 802.11b: Hasta 11 Mbps
Canales	2.4G: 1-11 5G: 36-165
Ancho de canal	20MHz / 40MHz / 80MHz
Encriptación del Wi-Fi	WPA-PSK WPA2-PSK WPA3
Cobertura	232 m ²
Número de dispositivos conectables	Hasta 60
MU-MIMO	Sí
Conformación de haces	Sí
Equidad de conexión	Sí
OFDMA	Sí
Modos de funcionamiento	PPPOE DHCP IP estático Puente Repetidor
Número máximo de nodos en la red Mesh	Hasta 4 en la misma red
Otras funciones inalámbricas	Transmission power control Guest network
Software	
Protocolos	IPv4 IPv6
Tipos de WAN	IP dinámico PPPoE IP estático
DHCP	Servidor DHCP Cliente DHCP
Parental control	Control de horarios
Firewall	Protección contra ataques DoS
Redirección NAT	Redirección de puertos UPnP
DDNS	Compatible
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Puente Tag VLAN
VPN	Compatible
App	Compatible (Nexxt Home)

Bolt AC1200 2 pack

True Mesh Router Technology



IWeb UI	Compatible
TR069	Compatible
Otras funciones avanzadas	Red para huéspedes EasyMesh Actualización del firmware en línea QoS Programación de mantenimiento
Apariencia física	
Armazón	Plástico ABS
Color	Gris Oscuro
Medidas	Cada nodo: 10 x 10 x 9 cm Cable del adaptador de corriente: 1,5 m Cable de ethernet CAT 6: 1,5 m
Peso	Nodo único: 0,18 kg Empaque total: 0,40 kg
Contenido del empaque	Nodo (1) Adaptador de corriente (1) Cable de ethernet CAT 6 (1) Guía de instalación rápida (1)
Información adicional	
Requisitos del sistema	Aplicación Nexxt Home Android™ 6.0 o superior iOS 11 o superior
Voltaje de entrada	12V/1.5A
Garantía	Dos años
Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 7 °C
Humedad relativa	5%-95% (no condensada)

*Se requiere al menos un nodo adicional para los modos Mesh, puente de red y repetidor.

**Las tasas de señal inalámbrica más altas son las tasas físicas derivadas del estándar IEEE 802.11. El número de dispositivos conectados y el rendimiento de los datos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y pueden diferir según las condiciones de la red, los factores ambientales (como materiales de construcción u obstáculos), la densidad y el volumen del tráfico, y la ubicación y las limitaciones del cliente