

Gabinete de pared fijo Ensamblado

4U/6U/9U/12U - 450mm/600mm




NEC-F4U64B
NEC-F6U64B
NEC-F9U64B
NEC-F12U64B

NEC-F4U66B
NEC-F6U66B
NEC-F9U66B
NEC-F12U66B

Related products



AW220NXT07



AW220NXT21



AW220NXT95

Los gabinetes de pared fijos de Nexxt Solutions Essential son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere la utilización de un gabinete completo. Estas unidades de pared vienen alojadas en una carcasa de metal muy resistente con cerradura, concebidas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Disponibles con 4, 6, 9 y 12 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para albergar paneles de interconexión al igual que diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar y ensamblar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, al igual que con la gestión efectiva de los cables.

Características:

- Máxima capacidad de carga de 60kg
- La estructura del marco reforzada con acero resulta ideal para albergar equipos pesados
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal de vidrio
- Prácticos paneles laterales facilitan la labor de mantenimiento
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de equipos
- La puerta frontal presenta un ángulo de apertura de 270 grados
- Espacio para dos unidades de ventilación opcionales**
- La bandeja superior con espacio para dos ventiladores optativos proporciona un flujo de aire excepcional para evitar el recalentamiento
- La puerta reversible de cristal permite la instalación sin herramientas en cualquiera de los dos lados
- Sistema de rieles compatible con EIA se ajusta fácilmente con el fin de acomodar equipos de diversas profundidades
- Unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación
- Superficie con acabado especial evita la corrosión y el daño causado por otros factores externos

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a obsolescencia. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete de pared fijo

Ensamblado

4U/6U/9U/12U - 450mm/600mm

Especificaciones técnicas | 450mm

Características del gabinete de pared

Color	Esmalte negro (RAL 9005)			
Unidades (U) de bastidor	4U	6U	9U	12U
Tipo de estructura	Estante ensamblado			
Tipo de montaje	Fijo, adosado a la pared			
Tipo de acceso	Paneles laterales removibles Panel frontal y posterior			
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 19			
Material (ángulos de montaje)	SPCC*, calibre 16			
Ventilación activa	Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores)**			
Ventilación pasiva	Puertas delanteras y traseras perforadas al 0% Acceso de ventilación superior e inferior			
Nivel de protección	IP20 IK00			

Dimensiones

Altura exterior	10.28in/261mm	13.78in/350mm	19.02in/483mm	24.29in/617mm
Altura interior	6.97in/177mm	10.51in/266mm	15.75in/400mm	20.98in/533mm
Ancho exterior	23.62in/600mm			
Ancho interior	19in/483mm			
Profundidad exterior	17.72in/450mm			
Profundidad máx. del dispositivo	12.95in/329mm			
Capacidad de carga estática	132lb/60kg			
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar 270 grados			
Incluye	1 panel superior 1 panel inferior/base 2 marcos 1 puerta frontal de vidrio 1 panel posterior 2 paneles laterales 2 soportes en forma de L 1 soporte de montaje 4 rieles verticales Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes del usuario Manual del usuario			

Certificaciones y normas

Estándares internacionales	RoHs, Reach
Certificaciones y homologaciones	IEC297-2, DIN41491, BSI5954, DIN41494, EXT ANSI/EIARS-310-D GB/T3047.2-92BZ; 19", estándar Metric, estándar ETSI

Información adicional

MPN	NEC-F4U64B	NEC-F6U64B	NEC-F9U64B	NEC-F12U64B
UPC	798302037182	798302037199	798302037205	798302037212
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Paquete ensamblado (Bolsa de polietileno + cartón)			
Cu. ft	3.00	3.96	5.40	6.79
Garantía	Garantía limitada de 5 años***			

* SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Unidades de ventilación no incluidas en el empaque

*** Para detalles sobre la garantía, visite /www.nexxtsolutions.com/warranty

Gabinete de pared fijo

Ensamblado

4U/6U/9U/12U - 450mm/600mm

Especificaciones técnicas | 600mm

Características del gabinete de pared

Color	Esmalte negro (RAL 9005)			
Unidades (U) de bastidor	4U	6U	9U	12U
Tipo de estructura	Estante ensamblado			
Tipo de montaje	Fijo, adosado a la pared			
Tipo de acceso	Paneles laterales removibles Panel frontal y posterior			
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 19			
Material (ángulos de montaje)	SPCC*, calibre 16			
Ventilación activa	Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores)**			
Ventilación pasiva	Puertas delanteras y traseras perforadas al 0% Acceso de ventilación superior e inferior			
Nivel de protección	IP20 IK00			

Dimensiones

Altura exterior	10.28in/261mm	13.78in/350mm	19.02in/483mm	24.29in/617mm
Altura interior	6.97in/177mm	10.51in/266mm	15.75in/400mm	20.98in/533mm
Ancho exterior	23.62in/600mm			
Ancho interior	19in/483mm			
Profundidad exterior	23.62in/600mm			
Profundidad máx. del dispositivo	18.82in/479mm			
Capacidad de carga estática	132lb/60kg			
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar 270 grados			
Incluye	1 panel superior 1 panel inferior/base 2 marcos 1 puerta frontal de vidrio 1 panel posterior 2 paneles laterales 2 soportes en forma de L 1 soporte de montaje 4 rieles verticales Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes del usuario Manual del usuario			

Certificaciones y normas

Estándares internacionales	RoHs, Reach
Certificaciones y homologaciones	IEC297-2, DIN41491, BSI5954, DIN41494, EXT ANSI/EIARS-310-D GB/T3047.2-92BZ; 19", estándar Metric, estándar ETSI

Información adicional

MPN	NEC-F4U66B	NEC-F6U66B	NEC-F9U66B	NEC-F12U66B
UPC	798302037229	798302037236	798302037243	798302037250
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Paquete ensamblado (Bolsa de polietileno + cartón)			
Cu. ft	3.93	5.19	7.08	8.91
Garantía	Garantía limitada de 5 años ***			

* SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Unidades de ventilación no incluidas en el empaque

*** Para detalles sobre la garantía, visite /www.nexxtsolutions.com/warranty

