

Gabinete de pared fijo, semi-ensamblado (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm



<i>NPC-F6U64B</i>	<i>NPC-F9U66B</i>
<i>NPC-F9U64B</i>	<i>NPC-F6U66B</i>
<i>NPC-F12U64B</i>	<i>NPC-F12U66B</i>
<i>NPC-F15U64B</i>	<i>NPC-F15U66B</i>
<i>NPC-F18U64B</i>	<i>NPC-F18U66B</i>

Productos relacionados



AW220NXT07



AW220NXT21



AW220NXT95

Los gabinetes de pared fijos semi-ensamblados de Nexxt son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere la utilización de un gabinete completo. Estas unidades de pared vienen alojadas en una carcasa de metal muy resistente con cerradura, concebidas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Cada gabinete incluye una bandeja para ventilación destinada a mantener la circulación de aire óptima al interior de la unidad. Disponibles con 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para albergar paneles de interconexión al igual que diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar y ensamblar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, al igual que con la gestión efectiva de los cables.

Características principales

- Máxima capacidad de carga de 60kg
- La estructura del marco reforzada con acero resulta ideal para albergar equipos pesados
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal de vidrio
- Prácticos paneles laterales facilitan la labor de mantenimiento
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de equipos
- La puerta frontal presenta un ángulo de apertura de 270 grados
- La bandeja superior con espacio para dos ventiladores optativos proporciona un flujo de aire excepcional para evitar el recalentamiento
- La puerta reversible de cristal permite la instalación sin herramientas en cualquiera de los dos lados
- Sistema de rieles compatible con EIA se ajusta fácilmente con el fin de acomodar equipos de diversas profundidades
- Unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación
- Superficie con acabado especial evita la corrosión y el daño causado por otros factores externos

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete de pared

fijo, semi-ensamblado (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm

Especificaciones técnicas 450mm

Características del gabinete de pared	
Color	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades (U) de bastidor	6U 9U 12U 15U 18U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)
Tipo de montaje	Fijo, adosado a la pared
Tipo de acceso	Paneles laterales removibles Panel frontal y posterior
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 19
Material (ángulos de montaje)	SPCC*, calibre 16
Espacio para ventilación	Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores optativos disponibles)
Nivel de protección	IP20
Dimensiones	
Altura exterior	14,57in/370mm 19,69in/500mm 25in/635mm 30,31in/770mm 35,63in/905mm
Altura interior	10,55in/268mm 15,67in/398mm 20,98in/533mm 27,09in/668mm 31,61in/803mm
Ancho exterior	23,62in/600mm
Ancho interior	19in/483mm
Profundidad exterior	17,72in/450mm
Profundidad máx. del dispositivo	12,95in/329mm
Capacidad de carga estática	132lb/60kg
Capacidad de carga dinámica	00lb/ 00kg
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar XXX grados
Incluye	1 panel superior 1 panel inferior/base 2 marcos 1 puerta frontal de vidrio 1 panel posterior 2 paneles laterales 2 soportes en forma de L 1 soporte de montaje 4 rieles verticales Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes para montaje de equipos Manual del usuario
Certificaciones y normas	
Estándares internacionales	CE
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach
Información adicional	
MPN	NPC-F6U64B NPC-F9U64B NPC-F12U64B NPC-F15U64B NPC-F18U64B
UPC	798302036208 798302036215 798302036222 798302036239 798302036246
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Pies cúbicos	
Garantía	Garantía limitada de 5 años**

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia

Gabinetes de pared

fijos, semi-ensamblados (SKD)

6U/9U/12U/15U/18U - 450mm/600mm

Especificaciones técnicas 600mm

Características del gabinete de pared	
Color	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades (U) de bastidor	6U 9U 12U 15U 18U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)
Tipo de montaje	Fijo, adosado a la pared
Tipo de acceso	Paneles laterales removibles Panel frontal y posterior
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 19
Material (ángulos de montaje)	SPCC*, calibre 16
Espacio para ventilación	Espacio para 2 unidades de enfriamiento (ventiladores optativos disponibles)
Nivel de protección	IP20
Dimensiones	
Altura exterior	14,57in/370mm 19,69in/500mm 25in/635mm 30,31in/770mm 35,63in/905mm
Altura interior	10,55in/268mm 15,67in/398mm 20,98in/533mm 27,09in/668mm 31,61in/803mm
Ancho exterior	23,62in/600mm
Ancho interior	19in/483mm
Profundidad exterior	23,62in/600mm
Profundidad máx. del dispositivo	18,82in/479mm
Capacidad de carga estática	132lb/60kg
Capacidad de carga dinámica	00lb/ 00kg
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar XXX grados
Incluye	1 panel superior 1 panel inferior/base 2 marcos 1 puerta frontal de vidrio 1 panel posterior 2 paneles laterales 2 soportes en forma de L 1 soporte de montaje 4 rieles verticales Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes para montaje de equipos Manual del usuario
Certificaciones y normas	
Estándares internacionales	CE
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach
Información adicional	
MPN	NPC-F6U66B NPC-F9U66B NPC-F12U66B NPC-F15U66B NPC-F18U66B
UPC	798302036253 798302036260 798302036277 798302036284 798302036291
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Pies cúbicos	
Garantía	Garantía limitada de 5 años**

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia

