

# Gabinete fijo para exteriores

con montaje en poste

6U/9U/12U/15U | 600 x 450 mm/600 x 600 mm



**NPC-O6U64P**  
**NPC-O9U64P**  
**NPC-O12U64P**  
**NPC-O15U64P**

**NPC-06U66P**  
**NPC-09U66P**  
**NPC-012U66P**  
**NPC-015U66P**

Nuestro gabinete está diseñado para montar de forma estable varios paneles de conexión y otros dispositivos de voz y datos en espacios exteriores. Cuenta con 6, 9, 12 o 15 espacios para rack alojados en una carcasa metálica muy resistente con cerradura que mantiene los equipos de red y los cables seguros y bien organizados. Incluye una bandeja con dos unidades de ventilación para garantizar una temperatura de operación óptima de todos los componentes en su interior.

Totamente ensamblado y muy fácil de instalar, nuestro gabinete para montaje en poste ofrece una solución rentable para aplicaciones que requieren protección sólida y confiable, accesibilidad y capacidades óptimas de administración de cables.

## Características principales

- Gabinetes de poste fijo para exteriores de 600 x 450 mm o 600 x 600 mm con capacidad máxima de carga estática de 220 lb. (100 kg).
- 6, 9, 12 o 15 unidades de rack en U numeradas en la parte delantera y trasera para una fácil instalación del equipo.
- Especialmente diseñado para soportar equipos pesados: El cuerpo del gabinete está hecho de acero galvanizado y todos los accesorios son de acero inoxidable.
- Cuenta con una puerta frontal con cerradura con bisagras ocultas y un giro de 270° para ofrecer un acceso fácil y evitar el acceso no autorizado.
- Rieles de montaje estándar con perforación cuadrada para un montaje más rápido del equipo.
- Dos unidades de ventilador y un termostato integrado mantienen su equipo funcionando a temperaturas óptimas.
- El sistema de riel de montaje compatible con EIA se puede ajustar fácilmente para acomodar equipos de diferentes profundidades.
- El diseño con clasificación IP55 garantiza una resistencia confiable a la intemperie, lo que evita posibles daños causados por lluvia, polvo, óxido y otros factores externos.
- La superficie tiene un acabado con pintura en polvo para exteriores resistente a la corrosión, con una prueba de salinidad de hasta 720 horas sin oxidarse.
- Cuenta con 4 postes
- Terminado con soportes robustos para un montaje seguro en postes.
- Totalmente ensamblado para una fácil instalación y extracción.
- Incluye una barra de conexión a tierra y un kit de montaje en poste.

[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

# Gabinete fijo para exteriores

## con montaje en poste

6U/9U/12U/15U | 600 x 450 mm/600 x 600 mm

### Especificaciones técnicas | Serie 600 x 450 mm

Gabinete fijo para exteriores con montaje en poste				
Color	RAL 7035 (polvo para exteriores)			
Unidades (U) de bastidor	6U	9U	12U	15U
Tipo de estructura	Gabinete ensamblado			
Tipo de montaje	Montado en poste, fijo			
Tipo de acceso	Puerta frontal con cerradura y bisagras ocultas			
Ventilación activa	Dos ventiladores y un termostato integrado.			
Ventilación pasiva	Puerta perforada			
Nivel de protección	IP55			
Características físicas				
Dimensiones	600x450mm	600x450mm	600x450mm	600x450mm
Capacidad de carga estática	220 lb. / 100 kg			
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar 270 grados			
Incluye	<p>Gabinete completamente ensamblado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta frontal sólida (x1)</li> <li>• Cubierta de red (x1)</li> <li>• Cubierta superior (x1)</li> <li>• Carcasa (x1)</li> <li>• Soporte horizontal (x4)</li> <li>• Riel vertical (x4)</li> <li>• Gancho para colgar (x6)</li> <li>• Ventilador (x2)</li> <li>• Anillo de sellado (x4)</li> </ul> <p>Kit de montaje en poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte (x2)</li> <li>• Tornillo (x4)</li> <li>• Tuerca (x8)</li> <li>• Arandela plana (x8)</li> <li>• Arandela de división (x4)</li> </ul> <p>Pernos de montaje en bastidor M6 (x4)            Tuerca con retén M6 (6U, 9U, 12U: x12   15U: x24)            Tornillo de cabeza Phillips M6 x 12 mm (x12)            Arandela M6 (12)            Llave de la puerta delantera (x2)            Termostato (x1)            Barra de conexión a tierra (x1)            Cable de conexión a tierra (x1)</p>			
Certificaciones y normas				
Estándares internacionales	CE			
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach			
Información adicional				
MPN	NPC-O6U64P	NPC-O9U64P	NPC-O12U64P	NPC-O15U64P
UPC	798302037342	798302037359	798302037366	798302037373
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Paquete ensamblado (Bolsa de polietileno + cartón)			
Garantía	Garantía limitada de 1 año*			

\* Para detalles sobre la garantía, visite [www.nexxtsolutions.com/warranty](http://www.nexxtsolutions.com/warranty)



# Gabinete fijo para exteriores

## con montaje en poste

6U/9U/12U/15U | 600 x 450 mm/600 x 600 mm

### Especificaciones técnicas | Serie 600 x 600 mm

Gabinete fijo para exteriores con montaje en poste				
Color	RAL 7035 (polvo para exteriores)			
Unidades (U) de bastidor	6U	9U	12U	15U
Tipo de estructura	Gabinete ensamblado			
Tipo de montaje	Montado en poste, fijo			
Tipo de acceso	Puerta frontal con cerradura y bisagras ocultas			
Ventilación activa	Dos ventiladores y un termostato integrado.			
Ventilación pasiva	Puerta perforada			
Nivel de protección	IP55			
Características físicas				
Dimensiones	600x600mm	600x600mm	600x600mm	600x600mm
Capacidad de carga estática	220 lb. / 100 kg			
Ángulo de giro de la puerta frontal	Puede girar 270 grados			
Incluye	<p>Gabinete completamente ensamblado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta frontal sólida (x1)</li> <li>• Cubierta de red (x1)</li> <li>• Cubierta superior (x1)</li> <li>• Carcasa (x1)</li> <li>• Soporte horizontal (x4)</li> <li>• Riel vertical (x4)</li> <li>• Gancho para colgar (x6)</li> <li>• Ventilador (x2)</li> <li>• Anillo de sellado (x4)</li> </ul> <p>Kit de montaje en poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte (x2)</li> <li>• Tornillo (x4)</li> <li>• Tuerca (x8)</li> <li>• Arandela plana (x8)</li> <li>• Arandela de división (x4)</li> </ul> <p>Pernos de montaje en bastidor M6 (x4)            Tuerca con retén M6 (6U, 9U, 12U: x12   15U: x24)            Tornillo de cabeza Phillips M6 x 12 mm (x12)            Arandela M6 (12)            Llave de la puerta delantera (x2)            Termostato (x1)            Barra de conexión a tierra (x1)            Cable de conexión a tierra (x1)</p>			
Certificaciones y normas				
Estándares internacionales	CE			
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach			
Información adicional				
MPN	NPC-O6U66P	NPC-O9U66P	NPC-O12U66P	NPC-O15U66P
UPC	798302037380	798302037397	798302037403	798302037410
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Paquete ensamblado (Bolsa de polietileno + cartón)			
Garantía	Garantía limitada de 1 año*			

\* Para detalles sobre la garantía, visite [www.nexxtsolutions.com/warranty](http://www.nexxtsolutions.com/warranty)

