

## Gabinete de piso semi-ensamblado 45U



PCRFCSKD45U100BK



Nuestros gabinetes de piso semi-ensamblados son estructuras sólidas de la mejor calidad, destinados para albergar equipos de montaje en rack, como servidores, conmutadores modulares de red y voz, routers, sistemas de telecomunicaciones y demás dispositivos para redes. La unidad cuenta con una puerta frontal de vidrio templado con cerradura y llave para mayor seguridad, un panel inferior ajustable como acceso adicional, además de un marco de acero que le da mayor firmeza a la estructura. Incluye además cuatro ventiladores de 110-220VCA para un mejor control de la temperatura. Los gabinetes cumplen con las normas internacionales relativas a la instalación de cables de telecomunicaciones. Las unidades están disponibles con 45 unidades de rack.

- Permiten acomodar paneles conforme al estándar EIA de 19 pulgadas
- Cumple con las normas ANSI/TIA/EIA-568 C.2 y ANSI/EIA RS-310-D. Compatible con los estándares IEC297-2; DIN41491: APARTADO 1; DIN41494: APARTADO 7; GB/t3047.2-92
- Puerta frontal con ángulo de apertura superior a 120 grados
- Diseño compacto con marco soldado y panel superior perforado para ventilación
- Fácil manejo y mantenimiento a través del panel posterior, conforme a la instalación estándar de 19 pulgadas
- Capa electrostática para protegerlo de la humedad, oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina
- Cubierto con pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido de color negro
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos ni cámaras de distribución de aire
- Permite incluir estantes o rieles de montaje para colocar conmutadores modulares de red y voz, routers, así como otros equipos para redes
- Organizador universal para cableado horizontal
- Puerta frontal de vidrio templado con cerradura y llave
- Entradas para cable con cerradura en la tapa superior y panel inferior
- Rieles verticales regulables
- Tornillos integrados de puesta a tierra
- Nivel de protección: IP20
- Máxima carga estacionaria: 700kg

[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

# Gabinete de piso semi-ensamblado 45U

## Especificaciones del producto

	Características del gabinete de piso	
Color	Esmalte negro (RAL 9005)	
Unidades de bastidor	45U	
Tipo de estructura	Semi-ensamblado	
Tipo de montaje	De piso	
Tipo de acceso	Puertas laterales y posterior desmontables	
Material (estructura principal)	SPCC, 1,2mm de grosor (postes, panel superior e inferior, puerta frontal, paneles posterior y laterales)	
Material (ángulos de montaje)	SPCC de 1,2mm de grosor	
Espacio para ventilación	Tapa perforada superior y 4 ventiladores, incluidos	
Nivel de protección	IP20	
	Dimensiones	
Altura exterior	2160,5	
Altura interior	1980,4	
Ancho exterior	600mm	
Ancho interior	508mm	
Profundidad exterior	999,9mm	
Profundidad interior	933,4mm	
Capacidad de carga estática	Hasta 700kg (usando las bases de apoyo)	
Capacidad de carga dinámica	Hasta 226,7kg (usando las ruedas con pivote)	
Ángulo de rotación de la puerta principal	Hasta 120 grados	
Incluye	<b>Caja 1:</b> 1 panel superior 1 panel inferior/base 6 barras laterales 4 placas inferiores para entrada de cables 3 placas para entrada de cables 1 unidad de ventilación 4 ruedas con pivote 4 bases de apoyo 1 bolsa con accesorios de ensamblaje 1 guía de instalación	<b>Caja 2:</b> 2 marcos 4 rieles de montaje perforados  <b>Caja 3:</b> 1 puerta frontal de vidrio templado 1 puerta posterior de rejilla 2 paneles laterales
	Certificaciones y estándares	
Normas internacionales	UL 60950 o UL 60950-1, o UL 60950-21 según corresponda ANSI/TIA/EIA 568.C.2 ANSI/EIA RS-310-D. IEC297-2; DIN41491: APARTADO 1; DIN41494: APARTADO 7; GB/T3047.2-92	
	Información adicional	
MPN	PCRFCKD45U100BK	
UPC	798302034914	
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS	
Empaque	Contenido en tres (3) cajas de cartón, listo para ensamblar	
Pies cúbicos	Caja 1: 2,24 Caja 2: 5,21 Caja 3: 4,85	
Garantía	Garantía limitada de 5 años. Para detalles de nuestra garantía, visitar: <a href="https://www.nexxtsolutions.com/garantia">https://www.nexxtsolutions.com/garantia</a>	

**SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)**

