

Los gabinetes de pared fijos y semi-ensamblados de Nexxt son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o donde no se requiere la utilización de un gabinete completo. Nuestros gabinetes de pared son la solución perfecta para cualquier instalación estándar de 19 pulgadas. Se usan comúnmente con paneles de interconexión y de distribución de cables para dar a las instalaciones un aspecto profesional, seguro y organizado. Estos gabinetes de pared vienen semi-ensamblados y están disponibles con 4, 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de rack.



4U

PCRWESKD04U60FXBK
PCRWESKD06U60FXBK
PCRWESKD09U60FXBK
PCRWESKD12U60FXBK
PCRWESKD15U60FXBK
PCRWESKD18U60FXBK



6U



9U

- Disponible para acomodar paneles de 19 pulgadas, fabricados conforme a la norma EIA de la industria
- Cumple con las normas ANSI/TIA/EIA-568 C.2 y ANSI/EIA RS-310-D. Compatible con los estándares IEC297-2; DIN41491: APARTADO 1; DIN41494: APARTADO 7; GB/t3047.2-92
- Una estructura principal, con puerta frontal con ángulo de apertura superior a 180 grados
- La instalación estándar de 19 pulgadas permite el fácil acceso para la gestión y mantenimiento de cables
- Capa electrostática para protegerlo contra la humedad, oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina.
- Revestido con pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido, de color negro
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos ni cámaras de distribución de aire
- Permite incluir estantes o rieles para colocar conmutadores modulares de red y voz, routers y otros equipos de red
- Organizador universal para cableado horizontal
- Permite instalar regletas en posición horizontal
- Puerta de vidrio y paneles laterales con cerraduras y llaves
- Canaletas para guiar los cables en los paneles superior e inferior
- Rieles verticales regulables
- Tornillos integrados de puesta a tierra
- Nivel de protección: IP20
- Máxima carga estacionaria: 35kg / 77lb



12U



15U



18U

Especificaciones del producto

Características del gabinete de pared

Color del gabinete	Esmalte negro (RAL 9005)					
Unidades de rack	4U	6U	9U	12U	15U	18U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)					
Tipo de montaje	De pared					
Tipo de acceso	Fijo					
Material (estructura principal)	SPCC de 1,2mm de grosor (postes, panel superior e inferior, puerta frontal, paneles posterior y laterales)					
Material (ángulos de montaje)	SPCC, 1,2mm de espesor					
Espacio para ventilación	Para dos ventiladores (un ventilador incluido)					
Nivel de protección	IP20					

Dimensiones

Altura exterior	275mm	364mm	497mm	631mm	762mm	897mm
Altura interior	195mm	284mm	417mm	551mm	682mm	817mm
Ancho exterior	600mm					
Ancho interior	482,6mm					
Profundidad exterior	600mm					
Profundidad interior	550mm					
Capacidad de carga	Soporta hasta 35kg / 77lb*					
Ángulo de rotación de la puerta frontal	Ángulo de apertura de hasta 180 grados					

Incluye

- 1 puerta frontal de vidrio
 - 1 panel posterior
 - 1 panel superior
 - 1 panel inferior/base
 - 1 marco frontal
- 4 rieles de montaje perforados
 - 2 paneles laterales
- 1 bolsa de accesorios para ensamblaje
- 1 guía de instalación

Certificaciones y normas

Normas internacionales: UL 60950 o UL 60950-1, o UL 60950-21 como sea apropiado
ANSI/TIA/EIA 568.C.2
ANSI/EIA RS-310-D
IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; GB/T3047.2-92

Información adicional

MPN	PCRWESKD 04U60FXBK	PCRWESKD 06U60FXBK	PCRWESKD 09U60FXBK	PCRWESKD 12U60FXBK	PCRWESKD 15U60FXBK	PCRWESKD 18U60FXBK
UPC	798302034815	798302034822	798302034839	798302034846	798302034853	798302034860
Etiquetado	NEXXT SOLUTIONS					
Empaque	Semi-ensamblado en cajas de cartón					
Pies cúbicos	4,28	4,36	4,44	4,80	5,27	6,05
Garantía	Garantía limitada de 5 años**					

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

*Máxima carga estática

